

Collections

Collections is our term for items in a table of the database.

Our current collection list consists of attributes, charts, configuration, connections, credentials, database, devices, discovery, discoveries, errors, fields, files, groups, ldap_servers, licenses, locations, logs, networks, nmis, orgs, queries, reports, roles, scripts, search, summaries and users.

The collections can be accessed using the web interface or [The Open-Audit API](#).

- [Agents](#)
- [Applications](#)
- [Attributes](#)
- [Baselines](#)
- [Buildings](#)
- [Clouds](#)
- [Clusters](#)
- [Collectors](#)
- [Connections](#)
- [Credentials](#)
- [Dashboards](#)
- [Database](#)
- [Devices](#)
- [Discoveries](#)
- [Discovery Scan Options](#)
- [Executables](#)
- [Fields](#)
- [Files](#)
- [Floors](#)
- [Groups](#)
- [Integrations](#)
- [LDAP_Servers](#)
- [Licenses](#)
- [Locations](#)
- [Logs](#)
- [Maps](#)
- [Networks](#)
- [Orgs](#)
- [Queries](#)
- [Rack Devices](#)
- [Racks](#)
- [Roles](#)
- [Rooms](#)
- [Rows](#)
- [Rules](#)
- [Scripts](#)
- [Summaries](#)
- [Tasks](#)
- [Users](#)
- [Widgets](#)